

Гусеничний міні-екскаватор **FR26F-и**



Потужність 20.5 к.с.
Вага 2850 кг
Ківш 0.08 м³

Двигун

Виробник	Yanmar
Модель	3TNV80F-SN
Робочий об'єм	1,267 л
Кількість циліндрів	3
Макс. крутний момент/Оберти	63–67,3/1800±100 Н·м/об/хв

Гідравлічна система

Макс. потік головного насоса	90 л/хв
Тиск гол. запобіжного клапана	24 МПа

Основні характеристики

Зусилля копання ковша	27,5 кН
Зусилля копання рукояті	14,2 кН
Макс. тягове зусилля	25 кН
Макс. швидкість пересування	4,5 км/год
Мін. швидкість пересування	2,5 км/год
Швидкість повороту башти	10 об/хв
Здатність долати підйом	30°
Тиск на ґрунт	26,7 кПа

Розміри

Транспортна довжина	4230 мм
Транспортна ширина	1550 мм
Висота (стріла)	2425 мм
Висота бульдозерного відвалу	300 мм
Мін. кліренс	300 мм
Радіус повороту задньої частини	775 мм
Відстань до центрів катків	1560 мм
Довжина гусениці	1990 мм
Ширина колії	1250 мм
Ширина гусениці/башмака	300 мм
Відстань від противаги до землі	500 мм

Робочий діапазон

Макс. висота копання	4480 мм
Макс. висота вивантаження	3098 мм
Макс. глибина копання	2845 мм
Макс. вертикальна глибина копання	2550 мм
Макс. радіус копання	4887 мм
Макс. радіус копання (по ґрунту)	4768 мм
Мін. радіус повороту	775 мм
Висота підйому бульдоз. відвалу	360 мм
Глибина опускання бульдоз. відвалу	340 мм

Інші характеристики

Довжина стріли	2100 мм
Довжина рукояті	1300 мм
Об'єм ковша	0,08 м ³
Кількість ланок гусениці	41 шт (на сторону)
Кількість опорних катків	4 шт (на сторону)
Вага	2850 кг

Заправні ємності

Паливний бак	33 л
Гідравлічний бак	31 л
Моторне масло	3,4 л